

# Art. 279139

## HTB 36/36-40



- Material, längs: Basalt 2400 Tex / Dichte: 2,75 g/cm<sup>3</sup>
- Material, quer: Basalt 2400 Tex / Dichte: 2,75 g/cm<sup>3</sup>
- Bindefaden: PES 167 dtex
- Gewicht: ca. 136 g/m<sup>2</sup>      nicht beschichtet  
ca. 153 g/m<sup>2</sup>      beschichtet

- Anzahl Fäden pro Meter  
längs: 26  
quer: 25
- Bewehrungsquerschnitt pro Meter  
längs: 23 mm<sup>2</sup>  
quer: 22 mm<sup>2</sup>

### ■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341

#### □ Zugfestigkeit

längs: 1141 N / mm<sup>2</sup> / 26,2 kN/m  
quer: 1279 N / mm<sup>2</sup> / 28,1 kN/m

#### □ Dehnung

längs: 1,62 %  
quer: 1,54 %

- Beschichtung: Acrylate / Einsatzbereich bis 40 Grad Celsius

- Gitteröffnung:  
längs: 36 mm  
quer: 36 mm

- Arbeitsbreite: 300 cm
- Arbeitslänge: nach Wunsch

